


تصویر	مدل	شرح
	PH متر قلمی مدل 8686 PH/°C << ضد آب >> Large LCD	0-14 با دقت 0.01 نمایش همزمان دما و PH بر روی LCD، تطبیق PH و دما (ATC)، اتو کالیبره در سه نقطه 4-7-10 (منحصر به فرد)، دارای محافظ الکتروود با تبدیل دما از °C به °F، AUTO Off
	PH متر قلمی مدل 8685 PH/°C << ضد آب >> Large LCD	0-14 با دقت 0.1 نمایش همزمان دما و PH بر روی LCD، تطبیق PH و دما (ATC)، اتو کالیبره در سه نقطه 4-7-10 (منحصر به فرد)، دارای محافظ الکتروود، با تبدیل دما از °C به °F، AUTO Off
	PH متر رومیزی مدل 86502 PH/MV/°C(ORP)	0-14 دقت 0.01 نمایش همزمان دما و PH بر روی LCD تطبیق PH و دما (ATC)، اتو کالیبره در پنج نقطه با بافرهای 99، 4-7-10-1.68-12.45، حافظه با زمان و تاریخ، ثبت Min و Max و HOLD با قابلیت اتصال به کامپیوتر، به همراه پورت RS232 و CD نرم افزار
	PH متر رومیزی پرینتر سرخود مدل 86552 PH/MV/°C(ORP)	0-14 دقت 0.01 نمایش همزمان دما و PH بر روی LCD تطبیق PH و دما (ATC)، اتو کالیبره در پنج نقطه با بافرهای 99، 4-7-10-1.68-12.45، حافظه با زمان و تاریخ، ثبت Min و Max HOLD قابلیت اتصال به کامپیوتر، به همراه پورت RS232 و CD نرم افزار، دارای پرینتر سرخود
	مولتی متر رومیزی مدل 86505 PH/EC/TDS/MV(ORP) Salt/°C	0-14) PH(0-14) EC(0-2000 µs, 2-200ms) MV (±1999) بزرگ، امکان ATC، اتو کالیبره در پنج نقطه برای PH و EC، 99 حافظه با زمان و تاریخ، ثبت HOLD- Min- Max قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232 و CD نرم افزار
	مولتی متر رومیزی پرینتر سرخود مدل 86555 PH/EC/TDS/MV(ORP) Salt/°C	0-14) PH(0-14) EC(0-2000 µs, 2-200ms) MV (±1999) بزرگ، امکان ATC، اتو کالیبره در پنج نقطه برای PH و EC، 99 حافظه با زمان و تاریخ، ثبت HOLD- Min- Max قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232 و CD نرم افزار، دارای پرینتر سرخود
	مولتی متر پرتابل مدل 8603 PH/ EC/ Salt/°C اکسیژن / مزیت : سنسورهای جدا	PH(2-12) با دقت 0.1، (0-30mg/lit, 0.0-199.9%) اکسیژن، (0-60) T، (0-2000 µs, 2-70ms) EC با دقت 0.01، (0-10.00ppt) Salt با دقت 0.01
	مولتی متر قلمی مدل TS-7200 PH/EC/TDS/Salt/°C	0-14) PH(0-14) EC(0-2000 µs, 2-20ms) LC بزرگ، امکان ATC، اتو کالیبره در سه نقطه برای PH و EC، با قابلیت کالیبراتور اتوماتیک
	PH متر پرتابل مدل 8601 PH/MV/°C امکان قرارگیری رومیزی	0-14 با دقت 0.01 نمایش همزمان دما و PH یا MV بر روی LCD تطبیق PH و دما (ATC)، اتو کالیبره در سه نقطه، دارای کیف حمل و محلولهای کالیبراسیون، قابلیت اتصال به کامپیوتر (RS232)، امکان فعالیت با برق و باطری، دارای لامپ پشت صفحه، AUTO Off
	PH متر مخصوص مدل PH Spear مواد جامد	مخصوص مواد جامد بخصوص مواد غذایی از جمله گوشت، نان، میوه، پنیر، خامه و حتی با رعایت احتیاط برای خاک قابل استفاده است. دقت 0.01، رنج 15.00 تا 1.00 - با سه نقطه کالیبراسیون
	ORP متر پرتابل مدل 8551 °C/ORP امکان قرارگیری رومیزی	اندازه گیری ORP در رنج ±2000 mv دارای کیف حمل و محلولهای کالیبراسیون، قابلیت اتصال به کامپیوتر (RS232)، امکان فعالیت با برق و باطری، دارای لامپ پشت صفحه، AUTO Off
	pH متر آن لاین مدل ID4410 pH/MV/°C	0-14) PH(0-14) دما با دقت نمایشگر 0.01 (0-100°C) دما با دقت نمایشگر 0.01، (±1999) MV با دقت نمایشگر 1. دارای ATC، اتو کالیبره در سه نقطه، دارای استاندارد 1/16 DIN.
	الکتروود PH متر مدل 86P2	PH (0-14)، اپوکسی، محلول ژلاتینی، کابل یک متری
	الکتروود PH متر مدل 86P3	دما و PH (0-14)، اپوکسی، محلول ژلاتینی، کابل یک متری، بادپورت
	الکتروود PH متر مدل TS 43	PH (0-14) شیشه ای، با محلول داخلی AgCl-KCl، کابل یک متری زیبا ترین و با کیفیت ترین نمونه در ایران
	کند اکتیو متر رومیزی مدل 86503 EC/°C	EC: 0-19.99, 0-199.9ms/cm و 0-19.99, 0-199.9, 0-1999 µs/cm T: 0-80°C . 99 حافظه با زمان و تاریخ، ثبت Min و Max و HOLD با قابلیت اتصال به کامپیوتر به همراه پورت RS232 و CD نرم افزار
	کند اکتیو متر پرتابل مدل 8301 EC/°C به همراه محلول 1413	0-14) PH(0-14) EC(0-2000 µs, 2-200ms) دما قابل اتصال به کامپیوتر (RS232)، امکان فعالیت با برق و باطری، دارای لامپ پشت صفحه AUTO Off، دقت 0.01 µs
	کند اکتیو متر و TDS متر پرتابل مدل 8306 EC/TDS/Salt/°C/ به همراه محلول 1413	EC(0-2000 µs, 2-200ppm) TDS(0-2000 ppm, 2-200ppt) Salt : 0-70 ppt قابل اتصال به کامپیوتر (RS232)، امکان فعالیت با برق و باطری، دارای لامپ پشت صفحه AUTO Off، دقت 0.01 µs

تصویر	مدل	شرح
	EC متر قلمی مدل 8351 <<ضد آب>>	EC (0-2000 μ s, 2-20ms) ، نمایش همزمان EC و دما، دارای لامپ پشت صفحه AUTO Off دقت 1 μ s
	EC/TDS متر قلمی مدل 8361<<ضد آب>>	EC (0-2000 μ s, 2-20ms) TDS (0-2000 ppm, 2-20ppt) ، دارای لامپ پشت صفحه AUTO Off دقت 1 ppt
	شوری سنج قلمی مدل 8371 NaCl/° <<ضد آب>>	NaCl:0-70ppt با دقت 0.1ppt ، نمایش همزمان شوری و دما
	محلول EC 1413	محلول کالبراسیون EC متر با رنج 1413 μ s
	اکسیژن متر مدل 8403 DO/°C	قابلیت اندازه گیری اکسیژن محلول 0-20mg و نمایش همزمان DO و دما به همراه تاریخ امکان تصحیح فشار و میزان شوری روی دستگاه ، قابل نصب به PC ، دارای کیف حمل، محلول الکترولیت و فیلتر ها تا مصرف 1 سال ، تبدیل mg/Li به % یا ppm با کابل متری
	اکسیژن متر و مولتی متر پرتابل مدل 8603 °C/PH/EC/ Salt/ اکسیژن	ارجاع به توضیحات این مدل در صفحه 4
		CO متر قلمی مدل 7701
		CO2 متر پرتابل مدل CO2/°C/RH 77535
		CO2 متر پرتابل مدل CO2/°C/RH 77232
		نشت یاب گاز مدل 7291 جهت گازهای کولر ، خانگی و ...
		Datalogger دما و رطوبت مدل 8808
		Datalogger دما و رطوبت مدل 8809
		Datalogger دما و رطوبت مدل 87799 Input/output
		Datalogger دما و رطوبت مدل 87798
		Datalogger دما و رطوبت مدل 88375
		Datalogger دما و رطوبت برای دو محیط مدل 8835
		Datalogger دما برای دو محیط مدل 8834 Input/output
		Datalogger دما مدل 88195
		Datalogger USB دما و رطوبت قلمی ، مدل 98582 NEW

شرح	مدل	تصویر
RH: 10~90% ، T: 0~50C ، Measure range: 0-30ppm Display resolution : 0.01ppm	اندازه گیری گازهای شیمیایی فرار، دما و رطوبت مدل 98518	
RH:0-100% ، T:-20 to 60°C ، اندازه گیری سرعت باد 0.6-32m/s با سنسور جدا ، قابل نصب به PC از طریق نرم افزار AZ	باد سنج مدل 8911	
اندازه گیری سرعت باد 0.4-30m/s ، RH:5-95% ، T:-15 to 50°C ، جیبی قابل حمل	باد سنج مدل 98620	
نوری با رنج 10 – 99999 rpm ، با واحد rpm	تاکومتر (دور سنج) مدل 8000	
Hold امکان K روی بالاترین نقطه حرکت دما، تبدیل دما از °C به °F ، AUTO Off دارای کیف حمل	ترمو متر مدل 8801	
Hold همزمان (دو ترمومتر در یک دستگاه) امکان Hold روی بالاترین نقطه حرکت دما، تبدیل دما از °C به °F ، AUTO Off دارای کیف حمل	ترمو مترمدل 8803 دارای دو پراب استیل و محیط	
نصب به PC امکان کار با برق و باطری، ثبت Min - Max ، 99 حافظه کر نومتر دار با ضبط زمان تغییرات دمایی روشنایی پشت صفحه - AUTO Off	ترمو متر مدل 8851	
یک نقطه Emissivity ، به همراه کیف حمل	ترمو متر لیزری مدل 8868	
با سه نقطه Emissivity	ترمو متر لیزری مدل 8889	
با Emissivity از 0.35 تا 0.95 ، به همراه کیف حمل	ترمو متر لیزری مدل 8895	
قابلیت اندازه گیری از فاصله 10cm از سطح پیشانی با دقت نمایشگر 0.1	تب سنج لیزری مدل 8877	
در شش رنج مختلف و دارای صفحه LCD بزرگ، ثبت Max-Min در نقطه ماکزیمم، دارای پورت RS232 (با امکان کالیبراسیون)	Sound متر پرتابل مدل 8921	
در شش رنج مختلف و دارای صفحه LCD بزرگ، ثبت Max-Min در نقطه ماکزیمم	Sound متر پرتابل مدل 8925	
0-100000 لوکس به همراه کیف حمل با سنسور جدا	Lux متر	
CD نصب دستگاههای پرتابل AZ به کامپیوتر به همراه کابل فابریک	CD و کابل	
محلول نمکی 33 و 75 % جهت کالیبراسیون دستگاه هیدرومتر	کالیبراتور هیدرومتر	