

| مشخصات فنی | مدل | تصویر |
|--|--|---|
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم دستی و همچنین امکان استفاده از هیتر 60° (on/off) به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2200 MH 3 lit |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2200 ETH 3 lit | |
| با فرکانس 45K hz ، فول دیجیتال برای تایمر 0-90 دقیقه و هیتر 70° - محیط قابلیت پروگرام ، ست تایمر برای degas مایعات ، 8 حافظه ، به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2200 EP 3 lit | |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم دستی و همچنین امکان استفاده از هیتر 60° (on/off) به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2400 MH 4.5 lit |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2400 ETH 4.5 lit | |
| با فرکانس 45K hz ، فول دیجیتال برای تایمر 0-90 دقیقه و هیتر 70° - محیط قابلیت پروگرام ، ست تایمر برای degas مایعات ، 8 حافظه ، به همراه سبد داخلی و درب استیل | 2400 EP 4.5 lit | |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم دستی و همچنین امکان استفاده از هیتر 60° (on/off) به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3200 MH 6 lit |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3200 ETH 6 lit | |
| با فرکانس 45K hz ، ست تایمر برای degas مایعات ، فول دیجیتال برای تایمر 0-90 دقیقه و هیتر 70° - محیط قابلیت پروگرام ، 8 حافظه ، به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3200 EP 6 lit | |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم دستی و همچنین امکان استفاده از هیتر 60° (on/off) ، مناسب برای شست و شوی بیپیت به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3200L MH 6 lit |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3200L ETH 6 lit | |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم دستی و همچنین امکان استفاده از هیتر 60° (on/off) به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3300 MH 10 lit |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 3300 ETH 10 lit | |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 4300 ETH 18- up to 20 |  |
| با فرکانس 45K hz و دارای تایمر قابل تنظیم بصورت دیجیتال میکروپروسسوری LED تایمر 5 / 10 / 15 / 20 / 30 دقیقه هیتر محیط / 40° / 50° / 60° به همراه سبد داخلی و درب استیل | 5300 ETH 28 up to 30 lit |  |
| محلول زداینده آلودگی ارگانیک 95% ، شویندگی 80% ، اکسید 30% | محلول تمیز کننده CL4 (۱ لیتر) | |
| محلول زداینده آلودگی روغنی 100% ، گریس 100% ، شویندگی 100% ، اکسید 50% | محلول تمیز کننده ML (۱ لیتر) | |